

Kunstof pomp

Met 2 polige laag stroom vermogen motor voor continu gebruik.



In zware robuuste behuizing

Goldfisch kelderpomp met boven uitlaat

Voor extra motor koeling.
Verpomt vuil tot 8 mm.

Kingfish vuilwater kelderpomp

Verpomt vuil tot 30 mm

Bestel nr.	Type	Watt	Hp	vuil doorlaat	Cap.Max	H.Max	Gewicht	Volt	Aansl	e excl. BTW
ps-gf200	Goldfisch	200	0,26	8 mm	10 cub p/uur	8 m	6 kg	230	1 1/2"	114,-
ps-gf200m	Goldfisch+vlotter	200	0,26	8 mm	10 cub p/uur	8 m	7 kg	230	1 1/2"	149,-
ps-gf680	Goldfisch	680	0,90	8 mm	15 cub p/uur	11 m	8 kg	230	2"	150,-
ps-gf680m	Goldfisch+vlotter	680	0,90	8 mm	15 cub p/uur	11 m	9 kg	230	2"	185,-
ps-gv370	Kingfish	370	0,50	30 mm	12 cub p/uur	8 m	7 kg	230	1 1/2"	125,-
ps-gv370m	Kingfish+vlotter	370	0,50	30 mm	12 cub p/uur	8 m	8 kg	230	1 1/2"	160,-
ps-gv680	Kingfish	680	0,90	30 mm	14 cub p/uur	9 m	9 kg	230	2"	150,-
ps-gv680m	Kingfish+vlotter	680	0,90	30 mm	14 cub p/uur	9 m	10 kg	230	2"	185,-

Kunstof pomp

Voor agressieve vloeistoffen



Top 2-LA

Afmeting:
Hoogte 257 mm
Diameter 152 mm

Geschikt voor zeewater

Top 2-LA

Alle metalen onderdelen zijn uitgevoerd in **AISI 316 R.V.S.**

De Toegestaane PH waarde is tussen 6.5 en 8 (vloeistof afhankelijk)

Standaard met vlotterschakelaar

Bestel nr.	Type	Watt	Hp	Vuil doorlaat	Cap.max.	H.max.	Volt	Aansl.	e excl. BTW
pd2la	TOP 2-LA	370	0,5	10mm	15 cup p/uur	6 m	230	1 1/4"	265,-