

RVS dompelpomp

Europese top-Producten



Turbo 50

De smalste dompelpomp

Diameter 145 mm

Hoogte 230 mm



AX 800



MX 800

pomp met de laagste
vuil water inlaat
pompt van af 25mm

Met en zonder vlotterschakelaar

10 meter kabel
dubbelen hardmetalen seals
olievrije motor
thermische beveiliging

Betel nr.	type	Watt	HP	Vuil doorlaat	Cap.Max	H.max	volt	Aansl	€excl.BTW
pd50	Torbo50	550	0,5	5 mm	9 cub p/uur	6 m	230	11/4'	145,-
pd50v	Torbo50+vlotter	550	0,5	5 mm	9 cub p/uur	6 m	230	11/4'	165,-
pa-f600	AX800	740	0,75	5 mm	15 cub p/uur	8 m	230	11/2'	225,-
pa-f600v	AX800+vlotter	740	0,75	5 mm	15 cub p/uur	8 m	230	11/2'	245,-
pd-mx800	MX800	740	0,75	28 mm	15 cub p/uur	7 m	230	11/2'	225,-
pd-mx800v	MX800+vlotter	740	0,75	28 mm	15 cub p/uur	7 m	230	11/2'	245,-

Krachtig en duurzaam Vuilwater pomp BIO 300

Met vlotterschakelaar
schakelt automatisch in en uit



In volledig
Roestvrij staal ASSI 304

Maximale
vuil doorlaat 40 mm

Zelfreinigend Vortex
waaierdesign



Met gegoten r.v.s waaier

Roestvrijstalen pomphuis

Roestvrijstalen as

Roestvrijstalen voetplaat

Olikamer voor smering

**Mechanische seal met olie bad voor
continue werking**

**V-RING beschermt de mechanische seal
tegen zand**

Materiaal glijringen keramiek op

Betel nr.	type	Watt	HP	Cap.max.	H.max	Volt	Gewicht	Aansl	€excl.BTW
pd300/10	BIO 300	1300	1.73	21m ³ p/uur	11m	230	5 kg	2"	435,-