

## RVS dompelpomp

Europese top-Producten



### Turbo 50

De smalste dompelpomp

Diameter 145 mm

Hoogte 230 mm



### AX 800



### MX 800

pomp met de laagste  
vuil water inlaat  
pompt van af 25mm

*Met en zonder vlotterschakelaar*

10 meter kabel  
dubbelen hardmetalen seals  
olievrije motor  
thermische beveiliging

Betel nr.	type	Watt	HP	Vuil doorlaat	Cap.Max	H.max	volt	Aansl	€excl.BTW
pd50	<b>Turbo50</b>	550	0,5	5 mm	9 cub p/uur	6 m	230	11/4'	<b>145,-</b>
pd50v	<b>Turbo50+vlotter</b>	550	0,5	5 mm	9 cub p/uur	6 m	230	11/4'	<b>165,-</b>
pdax800v	<b>AX800+vlotter</b>	740	0,75	5 mm	15 cub p/uur	8 m	230	11/2'	<b>245,-</b>
pdmx800	<b>MX800</b>	740	0,75	28 mm	15 cub p/uur	7 m	230	11/2'	<b>225,-</b>
pdmx800v	<b>MX800+vlotter</b>	740	0,75	28 mm	15 cub p/uur	7 m	230	11/2'	<b>245,-</b>

# Krachtig en duurzaam Vuilwater pomp BIO 300

Met vlotterschakelaar  
schakelt automatisch in en uit



In volledig  
Roestvrij staal ASSI 304

Maximale  
vuil doorlaat 40 mm

Zelfreinigend Vortex  
waaierdesign



Met gegoten r.v.s waaier

Roestvrijstalen pomphuis

Roestvrijstalen as

Roestvrijstalen voetplaat

Olikamer voor smering

Mechanicaal seal met olie bad voor  
continue werking

V-RING beschermt de mechanicaal seal  
tegen zand

Materiaal glijringen keramiek op

Betel nr.	type	Watt	HP	Cap.max.	H.max	Volt	Gewicht	Aansl	€excl.BTW
pd300/10	<b>BIO 300</b>	1300	1.73	21m <sup>3</sup> p/uur	11m	230	5 kg	2"	435,--