

Hogedruk dompelpomp



SH-312

SH-112-212



Met enkelwaaiersysteem
voor licht vervuild water

- 230V / 1f / 50Hz
- 10 meter kabel
- dubbele hardmetalen seals
- bronzen waaier
- thermische beveiliging



Afmeting	SH-112	SH-212	SH-312
Diameter	265 mm	335 mm	335 mm
Hoogte	440 mm	510 mm	540 mm

Bestel nr.	Type	Watt	Hp	Cap.max.	H.max.	Volt	Gewicht	Aansl.	€ excl. BTW	Datablad
pd-sh112	SH-112	750	1	12 m ³ p/uur	25 m	230	23 kg	1½"	450,-	
pd-sh212	SH-212	1500	2	27 m ³ p/uur	28 m	230	30 kg	2"	695,-	
pd-sh212t	SH-212T	1500	2	27 m ³ p/uur	28 m	400	30 kg	2"	695,-	
pd-sh312	SH-312	2250	3	38 m ³ p/uur	32 m	230	46 kg	3"	895,-	
pd-sh312t	SH-312T	2250	3	38 m ³ p/uur	32 m	400	46 kg	3"	895,-	

Hogedrukdompelpomp

Met meertraps waaiersysteem
voor schoon water



MCS100

River150



Bronpomp 4



MCS100

Diameter 15 cm - Hoog 45cm
Met 10 meter H07RN kabel

River150

Diameter 13 cm - Hoog 55cm
Met 20 meter H07RN kabel

Bronpomp 4

Diameter 10 cm - Hoog 98cm
Met 20 meter platte kabel

Grotere capaciteiten op aanvraag

Bestel nr.	Type	Watt	Hp	Cap.max.	H.max.	Volt	Gewicht	Aansl.	€ excl. BTW	Datablad
phmcs100	MCS100	750	1	5,4 m ³ p/uur	42 m	230	10 kg	1¼"	308,-	
phriver150	RIVER150	1200	1,6	5,4 m ³ p/uur	72 m	230	16 kg	1¼"	509,-	
phbron4	BRONPOMP 4	1100	1,5	7,0 m ³ p/uur	92 m	230	14 kg	1¼"	689,-	