

RVS dompelpompen met boventuitlaat



RSD vlakzuiger

type RS

type KS

met grote capaciteiten

- **Dubbele hardmetalen seals**
- **Thermische beveiliging**
- **230v 50 Hz.**
- **Olievrije motor**
- **10 meter H07RN kabel**

| Afmeting: | Diameter | Hoogte |
|----------------|----------|--------|
| RSD 400 | 181 mm | 275 mm |
| RS 400 | 181 mm | 276 mm |
| KS 112 | 185 mm | 400 mm |
| KS 212 | 230 mm | 615 mm |
| KS 312 | 230 mm | 630 mm |

| Bestel nr. | Type | Watt | Hp | Cap.max. | H.max. | Volt | Gewicht | Aansl. | € excl. BTW |
|------------------|----------------|------|-----|-------------------------|--------|------|---------|--------|--------------|
| pd-rs400 | RS 400 | 400 | 1/2 | 15 m ³ p/uur | 11 m | 230 | 12 kg | 2" | 295,- |
| pd-rsd400 | RSD 400 | 400 | 1/2 | 15 m ³ p/uur | 11 m | 230 | 15 kg | 2" | 360,- |
| ps-ks112 | KS 112 | 750 | 1 | 19 m ³ p/uur | 16 m | 230 | 31 kg | 2" | 375,- |
| ps-ks212 | KS 212 | 1500 | 2 | 48 m ³ p/uur | 10 m | 230 | 41 kg | 3" | 580,- |
| ps-ks312 | KS 312 | 2250 | 3 | 72 m ³ p/uur | 15 m | 230 | 48 kg | 4" | 695,- |