

RVS dompelpompen met bovenuitlaat



RSD vlakzuiger



RS 400



RS 400 V



KS pompen
met bronzen waaiers

KS 212-312



met grote capaciteiten

- **Dubbele hardmetalen seals**
- **Thermische beveiliging**
- **230v 50 Hz.**
- **Olievrije motor**
- **10 meter H07RN kabel**

Afmeting:	Diameter	Hoogte
RSD 400	167 mm	275 mm
RS 400	167 mm	276 mm
KS 112	180 mm	400 mm
KS 212	230 mm	615 mm
KS 312	230 mm	630 mm

Bestel nr.	Type	Watt	Hp	Cap.max.	H.max.	Volt	Gewicht	Aansl.	e excl. BTW
pd-rs400	RS 400	400	1/2	15 m ³ p/uur	11 m	230	12 kg	2"	295,-
pd-rs400v	RS 400+vlotter	400	1/2	15 m ³ p/uur	11 m	230	12 kg	2"	345,-
pd-rsd400	RSD 400	400	1/2	15 m ³ p/uur	11 m	230	15 kg	2"	360,-
ps-ks112	KS 112	750	1	19 m ³ p/uur	16 m	230	31 kg	2"	385,-
ps-ks212	KS 212	1500	2	48 m ³ p/uur	10 m	230	41 kg	3"	580,-
ps-ks312	KS 312	2250	3	72 m ³ p/uur	15 m	230	48 kg	4"	695,-