

# KLIK ... KLAK

## Zo eenvoudig wordt het leegpompen van uw kelder met een staafvlotter



JS 150

JS 250M



uitgevoerd met:

- Dubbele hardmetalen seal-as afdichting draaiend in een oliebad
- Geharde waaier
- Pompvoet/huis gietijzer
- Motorhuis RVS
- Extra zware wikkeling
- Thermische beveiliging
- 10 meter H07RN kabel

## Compacte vuilwaterpompen

Voor het verpompen van afvalwater in putten met geringe afmetingen



VJS 150M

VJS 250M



### JS 150

Verpompt delen tot 5 mm  
Slaat aan bij 20 cm  
Slaat af bij 8 cm  
Put afmeting :  
min. 30 x 30 x 30 cm

### VJS 150M

Verpompt delen tot 25 mm  
Slaat aan bij 25 cm  
Slaat af bij 14 cm  
Put afmeting :  
min. 30 x 30 x 30 cm

### VJS 250

Verpompt delen tot 30 mm  
Slaat aan bij 32 cm  
Slaat af bij 21 cm  
Put afmeting :  
min. 35 x 35 x 35 cm

Bestel nr.	Type	Watt	Cap.max.	H.max.	Volt	Aansl.	Gewicht	€ excl. BTW	Datablad
pdvjs150	VJS 150	150	7 m <sup>3</sup> p/uur	6 m	230	1 ¼"	6 kg	205,-	
pdvjs150m	VJS 150M + vlotter	150	7 m <sup>3</sup> p/uur	6 m	230	1 ¼"	6 kg	225,-	
pdvjs250	VJS 250	250	12 m <sup>3</sup> p/uur	8 m	230	1 ½"	12 kg	365,-	
pdvjs250m	VJS 250M + vlotter	250	12 m <sup>3</sup> p/uur	8 m	230	1 ½"	12 kg	385,-	
pdjs150	JS 150	150	8 m <sup>3</sup> p/uur	7 m	230	1 ¼"	6 kg	205,-	
pdjs150m	JS 150 M+ vlotter	150	8 m <sup>3</sup> p/uur	7 m	230	1 ¼"	6 kg	225,-	
pdjs250	JS 250	250	13 m <sup>3</sup> p/uur	10 m	230	1 ½"	12 kg	365,-	
pdjs250m	JS 250M + vlotter	250	13 m <sup>3</sup> p/uur	10 m	230	1 ½"	12 kg	385,-	