

# Vuilwater pomp

## voor het verpompen van zware vloeistoffen met hoge viscositeit

**Bijvoorbeeld:**

- **Cement water**
- **Afgewerkte stookolie**

**Ook geschikt voor:**

- Veenwater
- Toiletafvoer
- Mengmest
- Stalmest
- Moeraswater
- Grondwater
- Sludgewater
- Voedselafvoer

Afmeting	<b>SS512</b>	<b>SS112</b>
Hoogte:	300 mm	480 mm
Diameter:	200 mm	300 mm
Vuil doorlaat:	30 mm	35 mm

Bestel nr.	Type	Watt	Hp	Cap.max.	H.max.	Volt	Gewicht	Aansl.	€ excl. BTW
ps-s12n	<b>SS 512 kanaal</b>	400	1/2	15 m <sup>3</sup> p/uur	8 m	230	11 kg	2"	<b>195,-</b>
ps-s112n	<b>SS 112 kanaal</b>	750	1	30 m <sup>3</sup> p/uur	10 m	230	22 kg	2"	<b>340,-</b>
ps-s112v	<b>SS 112 vortex</b>	750	1	23 m <sup>3</sup> p/uur	7 m	230	22 kg	2"	<b>340,-</b>

**Deze pompen zijn voorzien van:**

- **Dubbele hardmetalen seals**
- **Met vlotterschakelaar**
- **Geharde open waaier**
- **Geheel van gietijzer**
- **Extra zware wikkeling**
- **Thermische beveiliging**
- **10 meter HO7RN kabel**

Hoogte: 360 mm  
 Vuil doorlaat: 35 mm

Bestel nr.	Type	Watt	Hp	Cap.max.	H.max.	Volt	Gewicht	Aansl.	€ excl. BTW
pdsg1000	<b>SG1000</b>	750	1	18 m <sup>3</sup> p/uur	10 m	230	15 kg	1 1/2"	<b>295,-</b>