

RVS dompelpompen

Europese top-producten



Turbo 50



Turbo 80



MX 800



AX 800

**Pomp met de laagste vuilwater inlaat
pomt vanaf 25mm**

De Krol turbo pomp is een licht gewicht dompelpomp die in elke situatie inzetbaar is

In combinatie met een vlotterschakelaar werkt deze pomp volledig automatisch.

Afmetingen:

Type	Diameter	Hoogte
Turbo 50	154 mm	249 mm
Turbo 80	154 mm	249 mm
AX800(v)	160 mm	325 mm
MX800(v)	160 mm	325 mm

Bestel nr.	Type	Watt	Hp	Vuil doorlaat	Cap.Max.	H.max.	Gewicht	Volt	Aansl	€ excl. BTW	Datablad
pd50	Turbo 50	250	0,33	10 mm	10 m³ p/uur	8 m	5 kg	230	1 ¼"	220,-	
pd50v	Turbo 50+vlotter	250	0,33	10 mm	10 m³ p/uur	8 m	5 kg	230	1 ¼"	235,-	
pd80	Turbo 80	450	0,60	10 mm	12 m³ p/uur	10 m	6 kg	230	1 ¼"	240,-	
pd80v	Turbo 80+vlotter	450	0,60	10 mm	12 m³ p/uur	10 m	6 kg	230	1 ¼"	255,-	
pdax800	AX800	600	0,80	5 mm	16 m³ p/uur	9 m	7 kg	230	1 ½"	270,-	
pdax800v	AX800+vlotter	600	0,80	5 mm	16 m³ p/uur	9 m	7 kg	230	1 ½"	275,-	
pdmx800	MX800	600	0,80	25 mm	15 m³ p/uur	8 m	7 kg	230	1 ½"	305,-	
pdmx800v	MX800+vlotter	600	0,80	25 mm	15 m³ p/uur	8 m	7 kg	230	1 ½"	315,-	