

Vuilwater pomp met vortex waaier, voor het verpompen van vloeistoffen met grote vaste bestanddelen

TX 100 + vlotter



GMP 120 - 200 - 300



Geschikt voor:

- Rioolwater
- Mengmest
- Stalmest
- Toiletafvoer
- Voedselafvoer
- Moeraswater
- Sludgewater
- Grond afvalwater

Technische gegevens:

- **Harde vaste vuildoorlaat**

| | |
|----------------|--------------|
| TX 100 | 45 mm |
| gmp 120 | 45 mm |
| gmp 200 | 60 mm |
| gmp 300 | 60 mm |

- **Motorhuis rvs**
- **Pomphuis gietijzer**
- **Vortex waaier**

| Bestel nr. | Type | Watt | Hp | Cap.max. | H.max. | Volt | Gewicht | Aansl. | € excl. BTW |
|------------------|--------------------------|------|----|-------------------------|--------|------|---------|--------|--------------|
| pdtx100 | TX 100 | 750 | 1 | 22 m ³ p/uur | 9 m | 230 | 13 kg | 2" | 390,- |
| pdtx100v | TX 100 + vlotter | 750 | 1 | 22 m ³ p/uur | 9 m | 230 | 14 kg | 2" | 435,- |
| pdgmp120 | GMP 120 | 750 | 1 | 26 m ³ p/uur | 8 m | 230 | 19 kg | 2" | 575,- |
| pdgmp120v | GMP 120 + vlotter | 750 | 1 | 26 m ³ p/uur | 8 m | 230 | 20 kg | 2" | 625,- |
| pdgmp120T | GMP 120 T | 750 | 1 | 26 m ³ p/uur | 8 m | 400 | 19 kg | 2" | 575,- |
| pdgmp200 | GMP 200 | 1500 | 2 | 48 m ³ p/uur | 8 m | 230 | 22 kg | 3" | 725,- |
| pdgmp200v | GMP 200 + vlotter | 1500 | 2 | 48 m ³ p/uur | 8 m | 230 | 22 kg | 3" | 775,- |
| pdgmp200T | GMP 200 T | 1500 | 2 | 48 m ³ p/uur | 8 m | 400 | 22 kg | 3" | 725,- |
| pdgmp300T | GMP 300 T | 2250 | 3 | 54 m ³ p/uur | 14 m | 400 | 25 kg | 3" | 950,- |