

Vuilwater pomp

voor het verpompen van vloeistoffen met grote vaste bestanddelen

**SG 1000+vlotter****TX 100+vlotter****GMP 120
200
300**

Deze pompen zijn uitgevoerd met:

- Dubbele hardmetalen seals-draaiend in een oliebad
- Geharde waaier
- Extra zware wikkeling
- Thermische beveiliging
- 10 meter HO7RN kabel
- **Vortex waaier en gietijzer pomphuis**

Geschikt voor:

- Rioolwater
- Mengmest
- Stalmest
- Toiletafvoer
- Voedselafvoer
- Moeraswater
- Sludgewater
- Grond afvalwater

Technische gegevens:

- **Harde vaste vuildoorlaat**

SG 1000	30 mm
TX 100	45 mm
gmp 120	45 mm
gmp 200	60 mm
gmp 300	60 mm

Bestel nr.	Type	Watt	Hp	Cap.max.	H.max.	Volt	Gewicht	Aansl.	e excl. BTW
pdsg1000	SG 1000 + vlotter	750	1	18 m ³ p/uur	10 m	230	15 kg	1 ¹ / ₂ "	345,-
pdtx100	TX 100	750	1	22 m ³ p/uur	9 m	230	13 kg	2"	450,-
pdtx100v	TX 100 + vlotter	750	1	22 m ³ p/uur	9 m	230	14 kg	2"	485,-
pdgmp120	GMP 120	750	1	26 m ³ p/uur	8 m	230	19 kg	2"	650,-
pdgmp120v	GMP 120 + vlotter	750	1	26 m ³ p/uur	8 m	230	20 kg	2"	695,-
pdgmp120T	GMP 120 T	750	1	26 m ³ p/uur	8 m	400	19 kg	2"	650,-
pdgmp200	GMP 200	1500	2	48 m ³ p/uur	8 m	230	22 kg	3"	795,-
pdgmp200v	GMP 200 + vlotter	1500	2	48 m ³ p/uur	8 m	230	22 kg	3"	840,-
pdgmp200T	GMP 200 T	1500	2	48 m ³ p/uur	8 m	400	22 kg	3"	795,-
pdgmp300T	GMP 300 T	2250	3	54 m ³ p/uur	14 m	400	25 kg	3"	990,-