

Dompelpompen voor zeewater en licht chemisch verontreinigd water



DWP

Dirty Water Pump
Vuil doorlaatkorrels tot 38mm
Kunststof met glasvezel versterkt

Afmeting:
Diameter 300 mm
Hoogte 410 mm

*Uitgevoerd met:
speciale as afdichtingen*

*Alle metalen onderdelen zijn
uitgevoerd in **AISI 316 RVS***

*Wordt standaard geleverd
met vlotterschakelaar*



*Kunststof en de
metalen onderdelen
zijn van **AISI 316***

Top 2-LA

Top 3-LA

	Hoogte	Diameter
2-LA	257 mm	152 mm
3-LA	290 mm	152 mm

Volledig vervaardigd uit RVS AISI 316



Turbo

Afmeting:
Diameter 154 mm
Hoogte 249 mm



TX100SS

Vuilwater dompelpomp
Vuil doorlaat 40mm
Met grote capaciteit

Afmeting:
Diameter 214 mm
Hoogte 358 mm

Bestel nr.	Type	Watt	Hp	Vuil doorlaat	Cap.max.	H.max.	Gewicht	Volt	Aansl.	€ excl. BTW	Datablad
pddwp	DWP	1000	1,5	38 mm	19 m ³ p/uur	11 m	7 kg	230	1 1/2"	495,-	
pd2la	TOP 2-LA	370	0,50	10 mm	13 m ³ p/uur	8 m	6 kg	230	1 1/4"	265,-	
pd3la	TOP 3-LA	550	0,75	10 mm	16 m ³ p/uur	11 m	6 kg	230	1 1/4"	295,-	
pd316	TURBO 316	450	0,33	10 mm	10 m ³ p/uur	10 m	6 kg	230	1 1/4"	395,-	
tx100ss	TX100SS	750	1	40 mm	24 m ³ p/uur	10,5 m	11,5 kg	230	2"	732,-	