

Explosievrije dompelpomp

kan op iedere plaats waar
explosiegevaar bestaat
werken



Explosie vrije constructie
van het type:

Eexd-IIB-T3-2-G

- **Eexd:**
Explosion proof enclosure
- **IIB:**
Gas group
- **T3:**
Ignition temperature 200°C
- **2:**
High protection level 1
- **G:**
Gases, vapours, mists

Afmeting	AD2000	AD1500
Hoogte:	300 mm	260 mm
Diameter:	418 mm	350 mm
Vuil doorlaat:	42 mm	38 mm

Grotere capaciteiten op aanvraag

Bestel nr.	Type	Watt	Hp	Cap.max.	H.max.	Volt	Gewicht	Aansl.	€ excl. BTW
pdad1508m	AD 1508 m	450	0,6	20 m ³ p/uur	10 m	230	19 kg	1 ¹ / ₂ "	1.150,-
pdad1508t	AD 1508 t	450	0,6	20 m ³ p/uur	10 m	400	19 kg	1 ¹ / ₂ "	1.150,-
pdad1512m	AD 1512 m	600	0,8	17 m ³ p/uur	15 m	230	20 kg	1 ¹ / ₂ "	1.250,-
pdad1512t	AD 1512 t	600	0,8	17 m ³ p/uur	15 m	400	20 kg	1 ¹ / ₂ "	1.250,-
pdad2010m	AD 2010 m	560	0,75	24 m ³ p/uur	8 m	230	34 kg	2"	1.650,-
pdad2010t	AD 2010 t	560	0,75	24 m ³ p/uur	8 m	400	34 kg	2"	1.650,-
pdad2015m	AD 2015 m	825	1,1	36 m ³ p/uur	10 m	230	34 kg	2"	1.690,-
pdad2015t	AD 2015 t	825	1,1	36 m ³ p/uur	10 m	400	34 kg	2"	1.690,-