

NIEUW

Zelfaanzuigende **Aquatec** voor constante waterdruk



Aquatec 100

Aquatec 200

Aquatec 100 rvs

Aquatec voor constante waterdruk



Aquatec UA 220

Fabrieks doc.



Aquatec

**Vervangt het traditionele
expansie vat systeem**

- **Automatisch in- en uitschakelen van de pomp door een micro processor**
- **Pompt met constante druk afhankelijk van de capaciteit**
- **De droogloopbeveiliging stopt de pomp bij gebrek aan water**
- **Bijzonder laag geluids-niveau**
- **Geringe afmetingen**

Bij waterafname zorgt het systeem dat de pomp in werking treedt als de druk in de installatie is gedaald tot de inschakelwaarde, en pompt continu zonder drukverschillen.

Bij lekkage of zeer geringe waterafname beperkt het systeem het aantal schakelingen van de pomp.

De pomp start en stopt vertraagd, waardoor het Hydrotec systeem waterslag vermijdt.

Het Hydrotec systeem is zeer eenvoudig te installeren en is onderhoudsvrij.

Max. watertemperatuur 50°C.
Inschakeldruk 1,5 bar

Bestel nr.	Type	Capaciteit max.	Druk	Hp - Volt	Zuig	Pers	€ excl. BTW
phtex100	Aquatec 100	62 L p/min	max. 4 bar	1 - 230	1"	1"	368.-
phtex100r	Aquatec 100 rvs	62 L p/min	max. 4 bar	1 - 230	1"	1"	378.-
phtex200	Aquatec 200	130 L p/min	max. 5 bar	2 - 230	1 1/2"	1 1/4"	583.-
phtex220	Aquatec UA-220	50 L p/min	max. 3 bar	1/4 - 230	3/4"	1"	345.-

Presflo pomp besturing voor constante waterdruk

Automatisch schakelen van de pomp door een micro processor

Presflo

Wordt standaard toegepast op de Aquatec



PRESFLO PF1215

*Vaste inschakeldruk 1,5 bar
Start de pomp bij een druk lager dan 1,5 bar.*

*Maximale werkdruk 8 bar
Bovendruk niet instelbaar*

Presflo vario



PRESFLO VARIO PFV16

*Instelbare inschakeldruk 0,8-2,4 bar
in stappen van 0,2 bar*

*Maximale werkdruk 8 bar
Bovendruk niet instelbaar*

Fabrieks doc.



Preset PS16

PRESET PS 16

Met Digitale instelling

*Instelbare inschakeldruk 0,8-9,0 bar
in stappen van 0,2 bar*

*Instelbare uitschakeldruk 1-9, bar
in stappen van 0,2 bar*

Frequentie geregelde pompbesturing voor
constante waterdruk bij wisselende afname



Steadypres 2.0

type's en prijzen



STEADYPRES 2.0

Met Digitale instelling

Frequentie: 50-60 Hz 230 & 400v

*Instelbare Inschakeldruk 1-9 bar
in stappen van 0,1 bar*

*Instelbare uitschakeldruk 1 -9 bar
in stappen van 0,1 bar*

*Max. 3kw (4pk) pompvermogen
Debiet maximaal 200 l/min*

Bestel nr.	Type	Inschakeldruk	Uitschakeldruk	Max.Hp	Volt	Aansluiting	€ excl. BTW
phpres	Presflo PF1215	1,5 bar	niet instelbaar	1,5	230	1"	143.-
phpresflo	Presflo Vario PFV 16	0,8-2,4 bar	niet instelbaar	2	230	1"	159.-
phpreset	Preset PS 16	0,8 - 9 bar	1,0-9,2 bar	2	230	1"	198.-
phsteady	Steadypres 2,0	0,8 - 9 bar	1,0- 10 bar	4	230-400	1"	(zie pdf)