

Vuilwater pomp

Voor het verpompen van vloeistoffen met grote vaste bestanddelen

TX 100+vlotter



GMP 120 - 200 - 300

Deze pompen zijn uitgevoerd met:

- *Dubbele hardmetalen seal draaiend in een oliebad*
- *Geharde waaier*
- *Extra zware wikkeling*
- *Thermische beveiliging*
- *10 meter H07RN kabel*
- *Vortex waaier en gietijzer pomphuis*

Geschikt voor:

- *Rioolwater*
- *Mengmest*
- *Stalmest*
- *Toiletafvoer*
- *Voedselafvoer*
- *Moeraswater*
- *Sludgewater*
- *Grond afvalwater*

Technische gegevens:









- **Harde vaste vuildoorlaat**

TX 100 45 mm

gmp 120 28 mm

gmp 200 45 mm

gmp 300 45 mm

Bestel nr.	Type	Watt	Hp	Cap.max.	H.max.	Volt	Gewicht	Aansl.	€ excl. BTW	Datasheets
pdtx100	TX 100	750	1	26 m ³ p/uur	9 m	230	13 kg	2"	450,-	
pdtx100v	TX 100 + vlotter	750	1	26 m ³ p/uur	9 m	230	14 kg	2"	485,-	
pdgmp120	GMP 120	900	1,2	28 m ³ p/uur	8 m	230	21 kg	2"	670,-	
pdgmp120v	GMP 120 + vlotter	900	1,2	28 m ³ p/uur	8 m	230	21 kg	2"	716,-	
pdgmp120T	GMP 120 T	900	1,2	28 m ³ p/uur	8 m	400	21 kg	2"	670,-	
pdgmp200	GMP 200	1500	2	42 m ³ p/uur	8 m	230	26 kg	3"	871,-	
pdgmp200v	GMP 200 + vlotter	1500	2	42 m ³ p/uur	8 m	230	26 kg	3"	922,-	
pdgmp200T	GMP 200 T	1500	2	42 m ³ p/uur	8 m	400	26 kg	3"	871,-	
pdgmp300T	GMP 300 T	2250	3	57 m ³ p/uur	15 m	400	31 kg	3"	998,-	